

**PXK
PX**

プッシュ・プル錠

PXK SK-5 GSA (2ロック型 鎌付デッド), PX GDT-5 GSA (2ロック型 標準デッド)

外形図 P.108

価格表 P.11

用途 住宅玄関、主要出入口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.706をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GV, GPなど)を付けてご指示ください。】

● **V-PXK SK-5 GSA 364(R)** (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GSA型ハンドル、コーティングシルバー仕上げ、R型勝手、TM型サムターン)

● **V-PX GDT-5 GSA 364(R)** (標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GSA型ハンドル、コーティングシルバー仕上げ、R型勝手、TM型サムターン)



⚠ 使用上の注意： 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL型などをご指示ください。(右下の図参照)

防犯性と操作性に優れたツーロックのグリップハンドル型プッシュ・プル錠。

特長

- 防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。
- PXKのデッドボルトは、バール対策用の“鎌付デッドボルト”。
- 受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。
- 解錠状態で、ハンドルを押す(引く)操作だけで開扉できます。
- スタイリッシュなハンドルは仕上げのバリエーションも豊富。
- 地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)



仕様 (扉厚表記は ○○mm以上～○○mm未満)

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31～34・34～37・37～40・40～43mm	
チリ	6mm以下	
勝手 ⚠ (下図参照)	R型(右吊元外開き), L型(左吊元外開き) UR型(右吊元内開き), UL型(左吊元内開き)	
シリンダー[記号] (注1)	V18[V], GV[GV], GP[GP]	
サムターン	標準型サムターン (オプションでTM, TME, TMB, TMK型サムターンも可能) (詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK, GMK, 逆MK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18, GVはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(UKS2)も可能)	
ハンドルの デザインと仕上げ (詳細はP.77参照)	GSA型(アルミ)	コーティングシルバー(364) コーティングゴールド(269) ブラック(8800) コーティングアンバー(80)

(注) 1. GPシリンダーの耐ヒッキング性能は10分以上ですが、耐力穴穴壊し性能は5分未満ですので、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。

■ 錠の勝手と対応する扉の勝手 ⚠

R型	右吊元外開き扉 	L型	左吊元外開き扉
UR型	右吊元内開き扉 	UL型	左吊元内開き扉

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム

ゴールロックの特長
使用上の注意

▼ロック編

防犯建物部品
(CP製品)
UL-135 認定品
新製品

プッシュ・プル錠

レバーハンドル
レバーハンドル錠

ケースロック

ホテルロック

自動施錠錠

室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠

インテグラル錠
円筒錠

面付箱錠
ウォーターロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠

非常錠
ケースハンドル錠

引戸錠
引違戸錠

アンティーク錠

▼電気錠編
出入管理システム

機器一覧・使用例
取扱い上の注意など

スマートリーダー
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム

ホテルカードロック

住宅用電気錠
システム

防犯スイッチ錠

各種電気錠

通電金具
制御盤
キースイッチなど

防災システム
エア錠システム

資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料

価格表

**PXK
PX**

プッシュ・プル錠 (PAT.)

PXK SK-5 GOQ (2ロック型 鎌付デッド), PX GDT-5 GOQ (2ロック型 標準デッド)

外形図 P.107

価格表 P.11

用途 住宅玄関、主要出入口など(※外開き扉専用)

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.706をご参照ください。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(V, GVなどを付けてご指示ください。】

● **V-PXK SK-5 GOQ 6600(R)** (鎌付デッド)
(写真はV18シリンダー、GOQ型ハンドル、メタリックシルバー仕上、R型勝手)

● **V-PX GDT-5 GOQ 3940(R)** (標準デッド)
(写真はV18シリンダー、GOQ型ハンドル、パールホワイト仕上、R型勝手)




▲ 使用上の注意：1. 勝手に区別がありますので、扉の勝手に応じてR型またはL型などをご指示ください。(右下の図参照)
2. 室内側ハンドルはGOE型ハンドルとなります。なお、パールホワイト仕上げは特殊仕様となります。

防犯性と操作性に優れたツーロックのグリップハンドル型プッシュ・プル錠。

特長

- 防犯性に優れたツーロック型のプッシュ・プル錠。
- シリンダーは、ピッキングなどの不正解錠に強いディンプルキー・V18やGVシリンダーを使用。
- “サムターン回し”に強いTM型サムターンを使用。(PAT.)
(オプションでTME型やTMB型防犯サムターンも可能。詳細はP.63参照)
- PXKのデッドボルトは、パール対策用の“鎌付デッドボルト”。
- 受座は、不正解錠に強いストロングボックス型。
- 解錠状態で、ハンドルを押す(引く)操作だけで開扉できます。
- スタイリッシュなハンドル(PAT.)は仕上げのバリエーションも豊富。
- 地震による圧接を防ぐ対震受座もあります。(オプション)



仕様 (扉厚表記は ○○mm以上～○○mm未満)

バックセット	64mm	
取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください)	31~34・34~37・37~40・40~43mm	
チリ	6mm以下	
勝手 ▲ (下図参照) シリンダー [記号]	R型(右吊元外開き), L型(左吊元外開き) ※外開き専用 V18[V], GV[GV]	
サムターン	TM型サムターン (オプションでTME, TMB, TMK型防犯サムターンも可能)(詳細はP.63参照)	
キーシステム	MK, GMK, 逆MK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能。 (V18, GVはオプションでキーチェンジシステムも可能) (GVはオプションでユニバーサルキーシステム(LKS2)も可能)	
ハンドルの デザインと仕上げ (詳細はP.77参照)	GOQ型(アルミ) コーティング仕上)	メタリックシルバー(6600) メタリックゴールド(2740) ブラック(8800) パールホワイト(3940) (※特殊仕様となります)

錠の勝手と対応する扉の勝手 ▲ (※外開き扉専用)

